


AP 20

Rénovateur acide liquide
Tartre - Voiles de ciment - Rénovation aluminium



UTILISATION

AP 20 est destiné à éliminer les dépôts calcaires et le tartre qui se forment dans les piscines les installations sanitaires et les cuisines.
Décape rapidement les voiles de ciment sur les carrelages neufs.
Il peut également s'utiliser sur des surfaces en aluminium noircies et encrassées pour leur redonner l'éclat d'origine.



DOSAGE

AP 20 est plus efficace avec de l'eau tiède.
Diluer le produit entre 10 et 20 % pour les voiles de ciment et le tartre (soit entre 0,5 et 1L de **AP 20** pour 5L d'eau).
Rénovation de l'aluminium : diluer le produit de 2 à 5% (soit entre 10 et 25 cL de **AP 20** pour 5L d'eau).




CARACTERISTIQUES

Liquide incolore
pH environ 2 en solution à 10 g/l
Densité relative 1,045 (20°C)

Réf : 350733

4 x 5 L



LEGISLATION

Conforme à la législation réglementant les produits de nettoyage des surfaces destinées à être en contact avec les denrées alimentaires (arrêté du 8 septembre 1999).

Conforme à la biodégradabilité des détergents (règlement CE N° 648/2004).
99,00% des substances pouvant être biodégradées sont facilement biodégradables selon les lignes directrices OCDE 301.

PRECAUTION D'EMPLOI

Les recommandations complètes relatives aux précautions d'usage et d'élimination du produit sont disponibles sur la fiche de données de sécurité du produit, accessibles sur Internet : www.christeyns.com ou www.quickfds.com.