

BACTIFOAM

Détergent dégraissant bactéricide, fongicide et virucide homologué



DESCRIPTION & APPLICATION

BACTIFOAM est un excellent dégraissant vis-à-vis des salissures organiques.

Son haut pouvoir moussant facilite la visualisation des zones traitées et permet d'augmenter le temps de contact si nécessaire pour une désinfection efficace.

Recommandé pour toutes surfaces en milieu alimentaire : industries agro-alimentaires, abattoirs, boucheries, charcuteries, industries de transformation du lait, restauration collective, cuisines centrales, laboratoires, ...
Uniquement pour usage professionnel.

BACTIFOAM est un liquide concentré bactéricide et fongicide (TP2 et TP4) homologué auprès du Ministère de l'Agriculture et de la Pêche sous le numéro 2050014.

Usages autorisés :

- Animaux domestiques : locaux de préparation de la nourriture, matériel de transport de la nourriture.
- Locaux de stockage (POA).
- Locaux de stockage (POV).
- Logement d'animaux domestiques.
- Matériel d'élevage.
- Matériel de laiterie.
- Matériel de récolte (POV).
- Matériel de stockage (POV).
- Matériel de transport (POA).
- Matériel de transport (POV).
- Matériel de transport d'animaux domestiques.
- Parois des locaux de stockage (POV, pulvérisation).

NORMES DE DESINFECTION DU BACTIFOAM :

- Bactéricide EN 1276 à 5 g/L (condition de propreté, 5 minutes).
- Bactéricide EN 1276 à 15 g/L (condition de saleté, 5 minutes).
- Fongicide EN 1650 à 5 g/L (condition de propreté, 15 minutes).
- Fongicide EN 1650 à 10 g/L (condition de saleté, 15 minutes).
- Fongicide NFT 72-190 à 50 g/L (condition de saleté, sur *Aspergillus niger*, 15 minutes).
- Virucide selon la norme EN 14476 (en condition de propreté) :
 - o à 4% sur Poliovirus, Adenovirus et Norovirus (PCV), 30 minutes. Efficacité sur HBV, HCV et HIV.
 - o à 3%, sur le Rotavirus, 15 minutes.
 - o à 0,5% sur le virus de la Grippe Aviaire (souche H3N8) 10 minutes.

BACTIFOAM est conforme aux exigences de l'arrêté du 8 septembre 1999 (modifié par arrêté du 19 décembre 2013) pris pour application de l'article 11 du décret n°73-138 du 12 février 1973 concernant le nettoyage (suivi d'un rinçage à l'eau potable) des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées, produits et boissons pour l'alimentation de l'homme et des animaux.

Date Limite d'Utilisation Optimale (DLUO) : 36 mois (voir les dates indiquées sur le bidon).

MODE D'EMPLOI

BACTIFOAM est typiquement utilisé en traitement de surfaces.

Un dosage correct permet de réaliser des économies et de réduire l'incidence du produit sur l'environnement: utiliser un doseur automatique est fortement conseillé.

Dosage de référence : 1,5% soit 15 g/L.

En fonction du degré de salissures il peut être nécessaire d'augmenter la dose d'application (consultez votre Conseiller en Hygiène qui établira un protocole adapté).

Mode d'application :

- En manuel (une fois diluée) ou en trempage,
- En pulvérisation,
- En canon à mousse.

Laisser agir au minimum 5 minutes et rincer soigneusement à l'eau potable.

Méthode de contrôle chimique de la solution diluée :

- Prise d'échantillon : 10 mL.
- Indicateur coloré : équivalent phénolphtaléine.
- Réactif de titration : HCl 0,25 N.
- Facteur de titration : 0,0707.

Concentration (en g/L) = Volume d'HCl / facteur de titration

Concentration (en % w/v) = Concentration (en g/L) / 10

Méthode de contrôle conductimétrique de la solution diluée (complémentaire) :

- Après prélèvement de la solution diluée, contrôler la conductivité à l'aide d'un conductimètre portable. Comparer dans le graphique de correspondance la conductivité en fonction de la concentration.

Concentration (en g/L) = Conductivité (en mS/cm) / facteur γ

Concentration (en % w/v) = Concentration (en g/L) / 10

CARACTÉRISTIQUES

Composants	Eau, bases, séquestrants, tensio-actifs. Substance active biocide : Chlorure de didécyldiméthylammonium (CAS n°7173-51-5) à 6,93%.
Aspect	Liquide
Couleur	Incolore
Odeur	Légère
pH (100%)	12 – 13,5
pH (1%)	± 11,3
Densité	1,040 – 1,065 kg/L
Capacité complexante (1%)	10°f
Solubilité	Miscible dans l'eau en toutes proportions
Sensibilité au gel	+5°C

RESISTANCE DES MATERIAUX

Il est possible d'appliquer **BACTIFOAM**, lorsqu'il est utilisé selon le mode d'emploi recommandé, sur les surfaces couramment utilisées dans l'industrie agro-alimentaire et activités associées.

Eviter le contact prolongé avec les surfaces sensibles aux alcalins (aluminium, galvanisé, alliages légers et/ou colorés, sols protégés ...).

ENVIRONNEMENT

BACTIFOAM est un produit biocide à utiliser avec précaution dont :

- Emballage 100 % recyclable.
- Ne pas rejeter directement le produit résiduel dans l'environnement. Après rinçage à l'eau, l'emballage peut être éliminé en tant que déchet non dangereux sous l'entière responsabilité du détenteur de ce déchet.

SECURITE

BACTIFOAM est classifié selon l'ordonnance (CE) N°1272/2008 [UE-GHS/CLP] et est donc considéré comme un produit dangereux dans son état pur.

Ne jamais mélanger sans instruction **BACTIFOAM** avec d'autres produits.

Lire attentivement la fiche de données de sécurité de **BACTIFOAM** et suivre les conseils de manipulation du produit et des déchets.

STOCKAGE

Stocker **BACTIFOAM** dans l'emballage original entre 5°C et 40°C.

EMBALLAGE

UN 3267	Références	86407	86404	86406	86405
	Unité de vente (UV)	CARTON 2x5 L	JERRICAN  10L	JERRICAN 20 L	FUT 200 L
	Poids net/UV (kg)	10,4	10,40	20,80	208
	Poids brut/UV (kg)	10,9	10,95	21,70	216
 Palettisation	UV/Palette	64	60	24	2
	H (mm)	1350	1070	1070	1080
	l x L (mm)	800x1200	800x1200	800x1200	800x1200
	Nb de couches	4	3	2	1
	UV/couche	16	20	12	2