



Topmater Mini

UNITÉ DE PULVÉRISATION BASSE PRESSION POUR
LE NETTOYAGE ET LA DÉSINFECTION

- ▲ Dosage automatique de détergent ou désinfectant
- ▲ Dispositif de sécurité contre le retour d'eau intégré (CA) conforme à la norme DIN EN1717
- ▲ Fonctionnement facile pour un processus de nettoyage et de rinçage simple, rapide et sécurisé
- ▲ Fonction de rinçage
- ▲ Dispositif compact

SIÈGE MONDIAL
370 Wabasha Street North St. Paul,
MN 55102
866 781 8787 www.ecolab.com

SIÈGE RÉGIONAL
23, Avenue Aristide Briand
CS 70107
94112 Arcueil Cedex
France

ECOLAB®

Topmater Mini

UNITÉ DE PULVÉRISATION BASSE PRESSION POUR LE NETTOYAGE ET LA DÉSINFECTION

Le Topmater Mini est un dispositif de pulvérisation hydraulique basse pression à injecteur et de dilution de produit pour une application avec un détergent ou un désinfectant. C'est un outil fiable et essentiel pour la désinfection et le nettoyage quotidiens des surfaces, des zones de préparation ou de stockage, ainsi que des cuisines. Le dispositif peut être ajusté en fonction de concentrations de produit différentes pour répondre aux exigences locales particulières. Il peut également être utilisé en mode rinçage, sans l'ajout d'aucun produit.

SÉCURITÉ

À utiliser uniquement avec des produits Ecolab. Votre spécialiste Ecolab installera et réglera l'unité pour répondre à vos besoins.

Lorsque l'unité n'est pas utilisée, fermer la conduite principale d'alimentation d'eau. Après utilisation, relâcher la pression du tuyau en actionnant le pistolet vaporisateur.

La température de l'eau ne doit pas excéder 40°C. Si la température de l'eau est supérieure à 40°C, un mitigeur thermostatique NF avec valve de non retour doit être installé.

MODE D'EMPLOI

Selon l'application, tourner le sélecteur dans la position requise :



Avec produit



Sans produit



FOURNITURES

EBS: 10028500

- ▲ Unité Topmater Mini avec disconnecteur CA
- ▲ Pistolet vaporisateur
- ▲ Tuyau d'eau douce renforcé flexible 1,5 m en acier inoxydable avec raccord G1/2"
- ▲ Tuyau d'eau bleu 15 m avec raccords rapides
- ▲ Support en acier inoxydable pour conteneur 5 L ou bidon 10 L
- ▲ Embouts doseurs (15 pièces)
- ▲ Kit de montage (chevilles, vis)

Données techniques

Pression d'eau dynamique minimale	3 bar
Pression d'eau dynamique maximale	6 bar
Température maximale de l'eau:	40 °C
Hauteur d'aspiration maximale	1.5 m
Gamme de concentration dynamique à 3 bar	500 l/h ± 15 %
Gamme de concentration dynamique à 3 bar	0,5 - 10 %
Poids net	9 kg
Dimensions (L x l x h)	342 mm x 135 mm x 480 mm